



Poloautomatická šička umožňuje sešívání “na stříšku” několika složek. V základním provedení se dodává stroj se dvěma nahazovacími stanicemi a dvěma šicími hlavami na ploché skobky. Složky jsou k šicím hlavám dopravovány pomocí oboustranných unašečů, což zajišťuje bezproblémové podávání všech formátů složek.

Na přání je možno stroj vybavit hlavami pro očkové šití nebo až šesti nahazovacími stanicemi.

Dále je možnost šičku doplnit o in-line trojřez, který tak finalizuje výrobu brožur V1. Šička je tak plnohodnotnou a kompletní linkou pro výrobu brožur V1 bez nutnosti zpracovávat brožury na klasické řezačce.



detail šití



Strimmer 380

Základní technické údaje:

Maximální formát složky	305 x 450 mm
Minimální formát složky	89 x 127 mm
Rozteč šicích hlav (při použití dvou hlav)	52 - 270 mm
Maximální počet šicích hlav	4
Maximální tloušťka sešití při plochých skobkách	4 mm
Maximální tloušťka sešití při očkových skobkách	4 mm

Pracovní rychlost	30 - 100 taktů za minutu
Elektrický příkon	0,55 kW
Rozměry:	
hloubka x výška	1320 x 1360 mm
Šířka:	
(dvě nahazovací stanice)	2160 mm
(čtyři nahazovací stanice)	3080 mm
(šest nahazovacích stanic)	4000 mm
Váha:	
(dvě nahazovací stanice)	325 kg
(čtyři nahazovací stanice)	367 kg
(šest nahazovacích stanic)	409 kg

Základní technické údaje trojřez T380 :

Max. velikost neořezané knihy	420 x 317 mm
Max. velikost ořezu	381 x 292 mm
Min. velikost ořezu	178 x 102 mm
Max. tloušťka pro ořez	8 mm
Rychlost	1800-3800 knih / hod
Příkon	2,75 kW
Hmotnost stroje	980 kg
Rozměry stroje:	
Délka	2,5 m
Šířka	1,1 m
Výška	1,4 m

[Stitrimmer 380 - prezentace](#)

[Mám zájem o zaslání videa v lepší kvalitě](#)