



Stroj je určen na výrobu vysekávaných přířezů z troj, pěti a sedmi-vrstvé lepenky.

Nakládání archů je podle modelu ruční nebo automatické. Model s ručním nakládáním má tlačné podavače poháněné řetězy na které obsluha vkládá jeden arch za druhým. Model s automatickým nakládáním používá skokový nakladač s přísáváním (kick feeder). Nakladač může pracovat nepřetržitě nebo v režimu skip. Tento nakladač je možno jako dodatečné vybavení doplnit o motorické nastavování pozice bočních dorazů.

Rotační raznice se upevňuje šrouby na hlavní válec. Proti hlavnímu válci umístěnému dole je válec s plastovými návleky do kterých se zabořují výsekové nože z raznice.

Válec s návleky se při pohybu stroje horizontálně pohybuje v rozmezí 40 mm. Je také vybaven frézou na zbrušování povrchu návleků a kompenzátozem jeho obvodové rychlosti. Plastové návleky jsou dělené.

Možnost ručního posunu stroje elektickým tipováním pro snadnější seřizování. Regulace rychlosti stroje pomocí frekvenčního měniče. Počítadlo archů, případně počítadlo dávek nebo celkové počítadlo.

Centrální mazání tlakovou pumpou.

Jednoduchá elektroinstalace a robustní konstrukce zaručují dlouhodobý bezproblémový chod.

Stroj odpovídá normám bezpečného provozu a je dodáván včetně CE certifikátu.

Základní technická data:				
Model	ROVY 2200	ROVY 2500	ROVY 2800	ROVY 3000
Maximální pracovní šířka	2200 mm	2500 mm	2800 mm	3000 mm
Maximální délka archu	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Maximální velikost výseku	2050x1370mm m	2350x1370mm	2650x1370mm	2850x1370mm

Min.velikost archu (s řetězem)	450x300mm	450x300mm	450x300mm	450x300mm
Min.velikost archu (s kick)	350x650mm	350x650mm	350x650mm	350x650mm
Zpracovatelné tloušťky materiálu	3 - 11 mm	3 - 11 mm	3 - 11 mm	3 - 11 mm
Max.provozní rychlost s řetězovým nakladačem	40 kusů / min.	40 kusů / min.	40 kusů / min.	40 kusů / min.
Max.provozní rychlost s kick feedrem	120 kusů / min.	120 kusů / min.	120 kusů / min.	120 kusů / min.
Příkon stroje	6,5 kW	8,7 kW	10,7 kW	12,6 kW
Váha stroje	3800 kg	4200 kg	4700 kg	5100 kg
Rozměry stroje:				
šířka	2740 mm	3040 mm	3400 mm	3640 mm
délka x výška (s řetězem)	3960x1250mm	3960x1250mm	3960x1250mm	3960x1250mm
délka x výška (s kick)	2960x1250mm	2960x1250mm	2960x1250mm	2960x1250mm



Doporučujeme související produkty:

[QUICK - slotr na výrobu klopových krabic](#)

[Rotační slotr na výrobu klopových krabic](#)

[WQD](#)