



Poloautomatická zavěšovačka používá disperzní lepidlo. Sešitý knižní blok je obsluhou usazen na jezdec, který jej spustí mezi válce s lepidlem. Levý i pravý válec se brodí ve vaničce s lepidlem. Válce se přitisknou na knižní blok a při jeho pohybu vzhůru nanesou lepidlo na boky bloku. Obsluha vloží ručně hotové desky do držáku v horní části stroje. Břit vysune nahoru namazaný blok a tam je vložen do připravených tvrdých desek. Obsluha potom hotovou knihu sejme a předá k dalšímu zpracování. Stroj má ruční kolo pro otáčení strojem při nastavování. Standardní výbavou stroje je také celkové počítadlo výrobků a dávkové počítání.

Stroj odpovídá normám bezpečného provozu a je dodáván včetně CE certifikátu.

Základní technické údaje:	
Maximální délka knižního bloku	260 mm
Maximální výška knižního bloku	360 mm
Minimální délka knižního bloku	90 mm
Minimální výška knižního bloku	120 mm
Maximální tloušťka knižního bloku	100 mm

Maximální provozní rychlost	20 ks/min.
Rozměry stroje:	
Délka	800 mm
Šířka	700 mm
Výška	1600 mm
Váha stroje	250 kg
Příkon stroje	1,5 kW